

## POLIESTILENO METALIZADO BLANCO CALIBRE 10

**CCTF-10PB**



**Anchura:  
1 ó 1,10 metros**

*El producto se vende por metros o rollos según necesidad*

### **Presentación en calibre o grosores en monocapa:**

- **Composición:** Polietileno de baja densidad, GSM, agente espumante.
- **Temperatura de trabajo:** Resiste hasta 90 C°
- **Metros/Rollo:** (Estimado 30, máximo 31)
- **Espesor:** 10,50 milímetros (±0,10)
- **Anchura:** 1 metro y 1,10 metros (±0,01)
- **Densidad (Kg/m<sup>3</sup>) (± 5%):** 25
- **Resistencia a compresión 10%:** 8,13 mm
- **Resistencia a compresión 25%:** 24,65 mm
- **Resistencia a tracción Longitudinal:** 213,14 mm
- **Resistencia a tracción transversal:** 167,38 mm
- **Alargamiento a la rotura longitudinal:** 107,22 mm
- **Alargamiento a la rotura transversal:** 77,01 mm
- **Absorción al agua por inmersión (Kg/m<sup>2</sup>):** 1,3 mm
- **Conductividad térmica (W/m\*K):** 0,046 mm

El **Yumbolon** es una espuma de polietileno de celda cerrada, de baja densidad, flexible, ligera y es impermeable al agua. Protege productos contra golpes o raspaduras. Es un buen aislante acústico y térmico, y es 100% reciclable.

Este producto es usado en los sectores de alimentos, automotriz, construcción, eléctrico e industrial, y funciona como aislante, embalaje o como protector de productos o superficies ante golpes, rozamiento o rasgaduras que puedan tener estos.



**317 4234557**  
**JAVIER RINCÓN**



[javier.rincon@caelca.com.co](mailto:javier.rincon@caelca.com.co)