


POLIESTILENO METALIZADO BLANCO CALIBRE 12

CCTF-12PB



Presentación en calibre o grosores en monocapa:

- Composición: *Polietileno de baja densidad, GSM, agente espumante.*
- Temperatura de trabajo: *Resiste hasta 90 C°*
- Metros/Rollo: *(Estimado 25, máximo 26)*
- Espesor: *12,35 milímetros (±0,10)*
- Anchura: *1 metro y 1,10 metros (±0,01)*
- Densidad (Kg/m³) (± 5%): *25*
- Resistencia a compresión 10%: *8,13 mm*
- Resistencia a compresión 25%: *24,65 mm*
- Resistencia a tracción Longitudinal: *213,14 mm*
- Resistencia a tracción transversal: *167,38 mm*
- Alargamiento a la rotura longitudinal: *107,22 mm*
- Alargamiento a la rotura transversal: *77,01 mm*
- Absorción al agua por inmersión (Kg/m²): *1,3 mm*
- Conductividad térmica (W/m*K): *0,046 mm*

**Anchura:
1 ó 1,10 metros**

El producto se vende por metros o rollos según necesidad

El **Yumbolon** es una espuma de polietileno de celda cerrada, de baja densidad, flexible, ligera y es impermeable al agua. Protege productos contra golpes o raspaduras. Es un buen aislante acústico y térmico, y es 100% reciclable.

Este producto es usado en los sectores de alimentos, automotriz, construcción, eléctrico e industrial, y funciona como aislante, embalaje o como protector de productos o superficies ante golpes, rozamiento o rasgaduras que puedan tener estos.



317 4234557
JAVIER RINCÓN



caelca SAS
Caucho y Caucho Colombia SAS



javier.rincon@caelca.com.co