

## POLIESTILENO BLANCO CALIBRE 5

**CCPF-5B**



### *Presentación en calibre o grosores en monocapa:*

- **Composición:** Polietileno de baja densidad, GSM, agente espumante.
- **Temperatura de trabajo:** Resiste hasta 70 C°
- **Metros/Rollo:** (Estimado 50, máximo 51)
- **Espesor:** 5,09 milímetros ( $\pm 0,11$ )
- **Anchura:** 1 metro ( $\pm 0,01$ )
- **Densidad (Kg/m<sup>3</sup>) ( $\pm 5\%$ ):** 27
- **Resistencia a compresión 10%:** 8,13 mm
- **Resistencia a compresión 25%:** 24,65 mm
- **Resistencia a tracción Longitudinal:** 211,52 mm
- **Resistencia a tracción transversal:** 109,32 mm
- **Alargamiento a la rotura longitudinal:** 73,87 mm
- **Alargamiento a la rotura transversal:** 43,91 mm
- **Absorción al agua por inmersión (Kg/m<sup>2</sup>):** 1,3 mm
- **Conductividad térmica (W/m\*K):** 0,046 mm

*El producto se vende por metros o rollos según necesidad*

El **Yumbolon** es una espuma de polietileno de celda cerrada, de baja densidad, flexible, ligera y es impermeable al agua. Protege productos contra golpes o raspaduras. Es un buen aislante acústico y térmico, y es 100% reciclable.

Este producto es usado en los sectores de alimentos, automotriz, construcción, eléctrico e industrial, y funciona como aislante, embalaje o como protector de productos o superficies ante golpes, rozamiento o raspaduras que puedan tener estos.



 **317 4234557**  
**JAVIER RINCÓN**

 **caelca** SAS  
Cuentos el Caeque Colombia SAS

 [javier.rincon@caelca.com.co](mailto:javier.rincon@caelca.com.co)